

IMPACT

适用于**1000**种用途的多功能

无味渗透型气雾剂

100%植物配方

防黏剂、脱氧剂、润滑剂、

脱脂剂、焦油去除剂

不粘、润滑、

翻新、磨光



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



欧盟建议书84/2017
承诺不含碳氢化合物 (HC) 、
不含矿物油饱和烃/聚烯烃低聚饱和烃 (MOSH/POSH) 、
不含芳香烃矿物油(MOAH)



强润滑性,

抗磨

SRV摩擦试验**0.12**。

低能耗、拆卸方便、运行噪音小。

穿透力强

表面张力较低**23.4**

Dynes/cm

强脱氧性

MIL A 907 ED松开力

矩测试**12 Nm**

即时脱焦油

20°C状态下, 流速测试

40g用时**3'15"**



本食品工业用防黏剂承诺不含碳氢化合物(**HC**)、不含矿物油饱和烃/聚烯烃低聚饱和烃(**MOSH/POSH**)、不含芳香烃矿物油(**MOAH**)。

可应要求提供分析报告
21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

承诺不含农药残留和转基因产品

物理化学特性

特性	标准	数值	单位
方面	外观	透明	-
颜色	外观	黄色	-
气味	气味	无	-
25°C状态下的密度	NF EN ISO 12185	0.930	kg/m ³

折射率	ISO 5661	1.4310	-
冰点	ISO 3016	- 22	°C
水溶性	-	部分, 可冲洗	%
40°C 状态下的运动粘度	NF EN 3104	4.0	mm²/s
酸值	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
碘值	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100g
含水量	NF ISO 6296	50	ppm
用水进行冲洗后的残留物	NF T 30-084	0	%
脱脂溶剂特性			
特性	标准	数值	单位
指标KB	ASTM D 1133	180	-
蒸发率	-	不适用	分钟
20°C 状态下的表面张力	ISO 6295	23.4	Dynes/cm
20°C状态下的击穿电压	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
40°C状态下腐蚀铜片需100小时	ISO 2160	1a	编号
润滑剂特性			
特性	标准	数值	单位
降噪势能	GRW法	- 60	分贝
消防安全特性			
特性	标准	数值	单位
引火点(封闭炉舱)	ISO 2719	> 100	°C
自燃点	ASTM E 659	> 230	°C

爆炸下限	NF EN 1839	1	% (单位体积)
爆炸上限	NF EN 1839	6	% (单位体积)
易爆、助燃、可燃、易燃、极易燃物质含量	分类、标签及包装法	0	%
毒性			
特性	标准	数值	单位
氨基苯甲醚指数	NF ISO 6885	< 6	-
过氧化物指数	NF ISO 3960	< 10	毫克当量(O ₂)/ 千克
TOTOX(氨基苯甲醚指数+2x过氧化物指数)	-	< 26	-
致癌、致突变、有损生殖系统、刺激性、腐蚀性物质含量	分类、标签及包装法	0	%
酯基转移产生的残留甲醇含量	GC-MS	0	%
危险化合物、CMR(致癌、致突变、致畸)物质、刺激性物质的排放量, 160°C状态下具有腐蚀性	GC-MS	0	%
环境特性			
特性	标准	数值	单位
对水体有害	德国WGK标准	1	分类
25°C状态下完成CEC初级降解需21天	L 33 T 82	超过90	%
易于生物降解性 OCDE 301 A条规定28天 化学需氧量消失	ISO 7827	超过80	%

易于和最终的生物降解性 OCDE 310 C规定28天 69天生物降解	MITI修订	超过90 100	% %
生物累积率 正辛醇-水分配指数	OCDE 107	低于3	log KOW
20°C 状态下的蒸汽压	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
COV含量 (有机挥发性化合物)	-	0	%
硫含量	量热器弹 GC MS	< 200	ppm
苯含量	ASTM D6229	0	%
总卤素含量	量热器弹 GC MS	< 200	ppm
氯化溶剂含量	-	0	
芳香族溶剂含量	-	0	
环境有害物质含量	分类、标签及包 装法	0	%
具有全球变暖潜能值 (PRP) 的化 合物含量	-	0	%
具有消耗臭氧潜能值 (ODP) 的化 合物含量	-	0	%
碳足迹、生命周期分析。	ISO 14040	4.57	公斤碳当量

● nm: 未测量或不可测量 NA: 不适用

使用说明及注意事项

选择合适的喷嘴，将气雾剂摇动片刻，喷洒在待处理的表面上。如有必要，请处理后使用湿布擦拭干净。

注意：在清洁过程中如不慎溢出，可能会使地板打滑，请用水冲洗。

IMPACT也是一种润滑剂。请勿用于传动带或用作制动器清洁剂。

注意气雾剂使用过程中可能造成危险的事项。请遵照使用注意事项，注意包装上的安全提醒，请参阅安全数据表。仅限专业人士使用。