

IMPACT

TÖBBFUNKCIÓS 1000 FELHASZNÁLÁSHOZ

**SZAGTALAN PENETRÁLÓ FOLYÉKONY
AEROSZOL**

100 %-BAN NÖVÉNYI EREDETŰ
ZSÍRTALANÍTÓ, OXIDÁCIÓMENTESÍTŐ,
KENŐANYAG,
ZSÍRMENTESÍTŐ, KÁTÁRMENTESÍTŐ
TAPADÁSGÁTLÓ, OLDÓSZER,
RENOVÁLÓ, FÉNYESÍTŐ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



84/2017/EU AJÁNLÁS
GARANTÁLTAN HC-, MOSH-/POSH-,
MOAH-MENTES



Erősen lubrikáns, kopásgátló

**Súrlódási vizsgálat
SRV 0,12.**

**Alacsony
energiafogyasztás,
alacsony
szétszerelési igény
és alacsony
működési zaj.**

Erősen penetráló

**Gyenge felületi
feszültség 23,4
dyn/cm**

Erősen oxidációme- ntesítő



**MIL A 907 ED teszt
lazítási nyomaték
12 Nm**

Azonnali zsíreltávolít ás

**40g áramlási
sebesség teszt
20°C-on 3 perc 15
másodperc**

**Zsírtalanító
az
élelmiszeri
par
számára,
garantáltan
HC-,
MOSH-/PO
SH-,
MOAH-men
tes**

**A vizsgálati jelentés
kérésre
rendelkezésre áll**

21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
16995

**Garantáltan
nem
tartalmaz
növényvéd
őszert-mada
rékot és
GMO-t**

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Megjelenés	Szemrevételezé s	Tiszta	-
Szín	Szemrevételezé s	Sárga	-
Szag	Szaglás	Mentes	-
Sűrűség 25 °C-on	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Törésmutató	ISO 5661	1,4310	-
Fagyáspont	ISO 3016	- 22	°C

Vízben oldhatóság	-	Részleges, öblíthető	%
Kinematikai viszkozitás 40°C-on	NF EN 3104	4,0	mm ² /s
Savérték	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Jódszám	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100 g
Víztartalom	NF ISO 6296	50	ppm
Vízzel történő öblítés utáni maradék	NF T 30-084	0	%

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK ZSÍRTALANÍTÓ OLDÓSZERKÉNT

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
KB index	ASTM D 1133	180	-
Párolgási sebesség	-	NA	perc
Felületi feszültség 20 °C-on	ISO 6295	23,4	dyn/cm
Áttörési feszültség 20°C-on	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
Rézlapát-korrózió, 100 óra, 40 °C	ISO 2160	1a	Besorolás

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK KENŐANYAGKÉNT

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Zajcsökkentési potenciál	GRW-módszer	- 60	dB

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Lobbanáspont (vákuum)	ISO 2719	> 100	°C
Öngyulladási pont	ASTM E 659	> 230	°C

Alsó robbanási határérték	NF EN 1839	1	% (térfogat)
Felső robbanási határérték	NF EN 1839	6	% (térfogat)
Robbanásveszélyes, oxidáló, gyúlékony, erősen vagy rendkívül gyúlékony anyagokat tartalmaz	CLP-rendelet	0	%

TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Anizidinszám	NF ISO 6885	< 6	-
Peroxidszám	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (anizidinszám+2x peroxidszám)	-	< 26	-
CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom	CLP-rendelet	0	%
Átélesztézésből származó maradék metanoltartalom	GC-MS	0	%
Veszélyes vegyületek, CMR, irritáló anyagok, 160 ° C-on maró hatású anyagok kibocsátása.	GC-MS	0	%

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Vízre veszélyes	WGK Németország	1	osztály
Elsődleges biológiai lebonthatóság CEC 21 nap 25°C-on	L 33 T 82	90-nél magasabb	%
Egyszerű biológiai lebonthatóság OCDE 301 A 28 napra nézve	ISO 7827	80-nál magasabb	%

A COD eltűnése			
Egyszerű és teljes biológiai lebonthatóság OCDE 310 C 28 napra nézve Biológiai lebomlás 69 nap alatt	Módosított MITI	90-nél magasabb 100	% %
Bioakkumuláció n-oktanol/víz megoszlási hányados	OCDE 107	3-nál alacsonyabb	log KOW
Gőznyomás 20 °C-on	NF EN 13016-1	< 0,1	hPa
VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek)	-	0	%
Kéntartalom	Kalorimetrikus bomba GC-MS	< 200	ppm
Benzoltartalom	ASTM D6229	0	%
Összes halogéntartalom	Kalorimetrikus bomba GC-MS	< 200	ppm
Klórozott oldószertartalom	-	0	
Aromás oldószertartalom	-	0	
Környezetre veszélyes anyagok aránya	CLP-rendelet	0	%
GWP-vel vegyületek aránya	-	0	%
ODP-vel vegyületek aránya	-	0	%
Szénegyensúly, életciklus elemzés	ISO 14040	4,57	Kg Szénegyenérték

- nm: nem mért vagy nem mérhető NA: nem alkalmazandó

ALKALMAZÁSMÓD ÉS AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja az adott alkalmazáshoz megfelelő fúvókát, rázza fel az aeroszolt néhány pillanatig, majd permetezze a kezelendő felületekre. Szükség esetén a kezelést követően törölje le nedves törőkendővel.

Figyelem: Tisztítás vagy véletlen permetezés esetén a padló csúszós lehet, öblítse le vízzel. Az **IMPACT** kenőanyagként is használatos. Ne használja hajtószíjakon vagy féktisztítóként.

Aeroszolos formában veszélyes. Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, a csomagoláson található biztonsági tanácsokat, olvassa el a biztonsági adatlapot. Kizárólag szakemberek általi használatra.