

ไอไบโอเทค อมแพค
สเปรยกำจัดสนม,องคประกอบพืช,ช่วยปลดงานแมพิมพ,
เป็นดอกชได
เชอร์,หลอลีน,ขจคธาบม,ทาความสะอาด,ขจค
ยางมะตอย,ตวทำ
ละลาย,ตนาการยดเกาะ,ดโมลดงเอเจน,ยดอาย,ให้ความ
เงางาม

IMPACT

อเนกประสงค์สำหรับ **1000** การใช้งาน

หล่อลื่นสง,ป้องกันการส
กหรือ การทดสอบแรง
เสียดทาน (SRV): 0.12

ช่วยในการลดการใช้พลัง
งาน,ลดความพยายามใน
การถอดชิ้นส่วนและลด
ระดับเสียงการทำงาน

พลังแทรกซึมเข้มข้น
แรงตึงผิว: 23,4
Dynes/cm

พลังออกซิไดซ์เชิง
เข้มข้น

การทดสอบตามมาตรฐาน
MIL 907 ED คลายแรง
บิด 12Nm

สเปรยกำจัดยางมะตอย
ในถนน

การทดสอบการกำจัด
ยางมะตอย: 40 g ที่
20°C, 3'15"



ลักษณะทางเคมี และกายภาพทั่วไป

ลักษณะทางเคมี และ กายภาพทั่วไป			
-----------------------------------	--	--	--

คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและลักษณะ	หน่วย
การปรากฏ	เห็นได้	ชัดเจน	-
สี	เห็นได้	สีเหลือง	-
กลิ่น	มกลน	None	-
ความหนาแน่น 25 ° C	NF EN ISO 12185	0,930	กิโลกรัมต่อลูก บาศก์เมตร
ดัชนีการหักเหแสง	ISO 5661	1.4310	-
จุดเยือกแข็ง	ISO 3016	-22	องศาเซลเซียส
ความสามารถใน การละลาย น้ำ	-	บางส่วน, ล้างได้	%
ความหนืด อุณหภูมิ 40 ° C	NF EN 3104	4	ตารางมิลลิเมตรต่อ วินาที
ค่าความเป็นกรด	EN 14104	N/M	mg KOH/g
ค่าไอโอดีน	NF EN 14111	N/M	g I2/100g
ปริมาณความชื้น	NF ISO 6296	50	พีพีเอ็ม
สารตกค้างหลังการ ล้างด้วย น้ำ	NF T 30-084	0	%
ลักษณะการทำงานเป็น ด วทำละลายล้างไขมัน			
คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและ ลักษณะ	หน่วย

ดัชนี KB	ASTM D 1133	180	-
อัตราการระเหย	-	N/A	นาที่
แรงตึงผิวที่ 20°C	ISO 6295	23.4	ดาเยนโด เซนติเมตร
แรงดันเบรกดาวน	IEC 156	48	โวลต์
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง, 100 ชั่วโมงทดสอบ 40° C	ISO 2160	1a	Class
ลักษณะการทำงานเป็น สารหล่อลื่น			
คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและ ลักษณะ	หน่วย
การลดเสียงรบกวนที่อาจ เกิดขึ้น	GRW method	-60	เดซิเบล
ลักษณะความปลอดภัยจาก อัคคีภัย			
คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและ ลักษณะ	หน่วย
จุดวาบไฟ(ถ้วยปิด)	ISO 2719	> 100	°C
จุดติดไฟ	ASTM E 659	> 230	°C
ค่าทดสอบของการระเบิด	NF EN 1839	1	% (ปริมาตร)
ค่าทดสอบของการระเบิด	NF EN 1839	6	% (ปริมาตร)
สารระเหย,ออกซิไดซ์, ไวไฟ หรือ สารไวไฟมาก/ สูงมาก	ข้อตกลง CLP	0	%
ลักษณะความเป็นพิษ			
คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและ ลักษณะ	หน่วย

คาแอนิซิดิน	NF ISO 6885	< 6	-
คาเพอรอกไซด์	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
คาออกซิดีชันรวม(ดัชนีแอน นซ์ ดีน+2xดัชนีเพอรอก ไซด์	-	< 26	-
สาร CMR , สารระคาย เคืองและสารก่อกรรณ	ขอตกลง CLP	0	%
สารเมทานอลตกค้างที่เหลือ มา จากกระบวนการทรานส์ เอ สเตอริฟเคชัน	GC-MS	0	%
การปล่อยก๊าซที่เป็นอนด ราย, CMR,สารระคายเคือง สารประกอบทรมฤทธิกดก รอน ที่ 160 ° C	GC-MS	0	%
ลักษณะดาน สังแวดลอม			
คุณสมบัติ	มาตรฐาน	ค่าและ ลักษณะ	หน่วย
มลพิษทางนา	เยอรมน WGK	1	class
การย่อยสลายทางชีวภาพ ชนิดต้น, CEC 21 วัน ที่ 25 ° C	L 33 T 82	สูงกว่า 90	%
การย่อยสลายทางชีวภาพ ชนิดพรอม OCDE 301 A เป็นระยะเวลากว่า 28 วัน การสลายไปของ COD	ISO 7827	สูงกว่า 80	%

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพขั้นสูง OCDE 310 C เป็นระยะเวลา 28 วัน สลายตัวหลังจาก 69	Modified MITI	สูงกว่า 90 100	%
การสะสมทางชีวภาพ ดชนพารทชน (n- octanol / water)	OCDE 107	ต่ำกว่า 3	log KOW
ความดันไอ 20 ° C	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
ความเข้มข้นของ VOC (สารประกอบอันตราย)	-	0	%
สารซัลเฟอร์	บอมบแคลอรี มเตอร์ GC MS	< 200	พีพีเอ็ม
สารเบนซีน	ASTM D6229	0	%
สารฮาโลเจนทั้งหมด	บอมบแคลอรี มเตอร์ GC MS	< 200	พีพีเอ็ม
สารตัวทำลายคลอรีน	-	0	
สารตัวทำลายอะโรเมติก	-	0	
เอกสารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ข้อตกลง CLP	0	%
เอกสารประกอบทบทวน GWP ไม่เป็นศูนย์	-	0	%
เอกสารประกอบทบทวน ODP ไม่เป็นศูนย์	-	0	%
สมดุลคาร์บอน, การวิเคราะห์วงจรชีวิต	ISO 14040	4.57	กิโลกรัม, คาร์บอน สมมูล

* N/M: ไม่ได้วัดหรือไม่สามารถวัดได้ N/A: นามาใช้ไม่ได้

คำแนะนำและขอควรระวังในการใช้

ใช้หมวดตบเหมาะสำหรับงาน เชยาสเปรยสกร จดบนพนผวท ตองการดแล หากจาเปนใหเช็ดด
วยผาขบนาหมาดหลงการดแล รักษา

ขอควรระวัง: หลงจากทาความสะอาดหรอในกรณเกดการทก พน อาจลน ใหลงอกดวยนา,
IMPACT ยงเปนสารหลอลน อยา ไซบนสายพานสงหรอเปนตวทาความสะอาดเบรก

กำลังมองหาสินค้าอื่น

ค้นพบช่วงทั้งหมดของเราได้โดยคลิกที่ภาพ

